

PALAZZO® Royal
Die Königsklasse



PALAZZO® Royal



Material und Technik

- Gestell:** 10- oder 12-teilig aus Aluminium, mit verdrehsicherem Mast (inkl. Verstärkungsrippen), mit teleskopischem und gegenläufigem Öffnungsprinzip für komfortables, patentiertes Öffnen mit nur wenigen Kurbelumdrehungen. Profiliertes Glatz-Mastprofil Ø 120 mm, Wandstärke 5.5 mm. Dachstreben: 55 x 30 mm, mit abnehmbarer Handkurbel.
- Gestellfarbe:** natureloxiert. Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen RAL-Farben: Preis auf Anfrage
- Gestellform:** rund, rechteckig oder quadratisch
- Antrieb:** mit Kurbel oder mit Motorantrieb für höchsten Komfort
- Sondergrößen:** **Auf Anfrage ist eine Vielzahl an Sondergrößen erhältlich.**
- Schirmbezug:** erhältlich in der Stoffklasse 5 (100% Polyacryl ca. 300 g/m²)
- Volant:** Mit oder ohne erhältlich, bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit Lederecken verstärkt.
- Schutzhülle:** optional
- Wichtig:** Schirm muss vor Ort endmontiert werden.
Diese Leistung ist im Preis nicht inbegriffen.



Verwendungsorte



Befestigungsformen

PALAZZO® Royal,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



Swiss
Made



Schirmmasse

Nenngrösse	Bestellnummer Gestell mit Kurbel natureloxiert	Bestellnummer Gestell mit Motor natureloxiert	Bestellnummer Gestell mit Kurbel natureloxiert	Bestellnummer Gestell mit Motor natureloxiert
○	ohne Volant	ohne Volant	mit Volant	mit Volant
Ø 700 ¹⁰	340 00 700 171	341 00 700 171	340 00 700 170	341 00 700 170
Ø 800 ¹⁰	340 00 800 171	341 00 800 171	340 00 800 170	341 00 800 170

□				
600×500 ¹⁰	340 00 623 171	341 00 623 171	340 00 623 170	341 00 623 170
700×500 ¹⁰	340 00 701 171	341 00 701 171	340 00 701 170	341 00 701 170
700×600 ¹⁰	340 00 702 171	341 00 702 171	340 00 702 170	341 00 702 170
800×400 ¹⁰	340 00 804 171	341 00 804 171	340 00 804 170	341 00 804 170
800×600 ¹¹	340 00 802 171	341 00 802 171	340 00 802 170	341 00 802 170

□				
500×500 ¹¹	340 00 501 171	341 00 501 171	340 00 501 170	341 00 501 170
550×550 ¹¹	340 00 551 171	341 00 551 171	340 00 551 170	341 00 551 170
600×600 ¹¹	340 00 602 171	341 00 602 171	340 00 602 170	341 00 602 170
650×650 ¹¹	340 00 651 171	341 00 651 171	340 00 651 170	341 00 651 170
700×700 ¹¹	340 00 703 171	341 00 703 171	340 00 703 170	341 00 703 170

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe	Durchgangs- höhe	Toleranz Durchgangs- höhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	¹² max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F		G	H	C		
Ø 700 ¹⁰	665	12.0	36.0	85	135	230	9.6	494	367	135×135	620	80 (9)
Ø 800 ¹⁰	760	12.0	49.0	85	110	230	9.6	518	367	150×150	-	70 (8)
600×500 ¹⁰	-	12.0	30.0	85	99	230	9.6	497	367	125×125	620	80 (9)
700×500 ¹⁰	-	12.0	35.0	85	80	230	9.6	518	367	135×135	620	75 (9)
700×600 ¹⁰	-	12.0	42.0	82	80	230	9.6	564	428	150×150	620	70 (8)
800×400 ¹⁰	-	12.0	32.0	85	70	230	9.6	527	367	135×135	620	75 (9)
800×600 ¹¹	-	12.0	48.0	82	70	230	9.6	591	428	150×150	-	60 (7)
500×500 ¹¹	-	12.0	25.0	85	130	230	9.6	494	367	125×125	620	110 (11)
550×550 ¹¹	-	12.0	30.3	85	99	230	9.6	496	367	125×125	620	100 (10)
600×600 ¹¹	-	12.0	36.0	85	83	230	9.6	515	367	135×135	620	90 (10)
650×650 ¹¹	-	12.0	42.3	82	82	230	9.6	565	428	150×150	620	85 (9)
700×700 ¹¹	-	12.0	49.0	82	78	230	9.6	595	428	150×150	-	75 (9)

¹⁰ 10-teilig

¹¹ 12-teilig

¹² mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).


Ist eine minimale Durchgangshöhe gewünscht, ist dies mit Glatz abzustimmen.

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M16. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.


Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.


Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.




10-teilig




10-teilig



12-teilig



12-teilig



Looser Deckbelag max. 10 cm,
 Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
 Wasserabfluss, 1. Zuleitung elektrisch.

Zubehör

Befestigungsart M4 / M8 / M16 (Aufstellscharnier zwingend notwendig)		Bestellnummer
1	Sockel M4 / M8 / M16, 620 kg (12 Betonelemente) 101.2×101.2×22 – 26 / 31 – 35 cm, Stahl verzinkt (Preis ohne Betonelemente)	350 01 226 945
Befestigungsart M16 (Aufstellscharnier M16 zwingend notwendig)		
2	Bodenhülse M16, Stahl verzinkt	350 01 226 001
3	Montageplatte M16, 40×40×1.5 cm, Stahl verzinkt	350 01 229 701
4	Montageplatte M16 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	350 01 229 712
5	Montageplatte M16 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	350 01 229 710
	Montageplatte M16 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	350 01 229 734
7	Aufstellscharnier M16 mit Profil PzR, Stahl verzinkt (justier-, abschliess- und nivellierbar)	350 01 225 045
Betonelemente zu Sockel M4 / M8 / M16		
	Betonelement-Set, 12 Stück, 49×49×9.4 cm, (ca. 570 kg), Beton	350 01 226 946
Schutzhülle aus reissfestem, beschichtetem Polyestergerewebe mit Schnürung		passend zu Schirmgrösse in cm
7	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 480×110 cm	Ø 700 / Ø 800 / 600×500 / 500×500 / 550×550 / 600×600 / 700×500 / 800×400
7	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 555×120 cm	700×600 / 800×600 / 650×650 / 700×700
° Regenrinne und Windschutz (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)		
8	Regenrinne konisch 400 cm, PzR, °3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	350 01 709 356 XXX
8	Regenrinne konisch 500 cm, PzR, °4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	350 01 709 357 XXX
8	Regenrinne konisch 500 cm, PzR, °4/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	350 01 709 358 XXX
8	Regenrinne konisch 500 cm, PzR, °3/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	350 01 709 359 XXX
8	Regenrinne konisch 500 cm, PzR, °3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	350 01 709 360 XXX
8	Regenrinne konisch 550 cm, PzR, °4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	350 01 709 361 XXX
8	Regenrinne konisch 600 cm, PzR, °3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	350 01 709 362 XXX
8	Regenrinne konisch 600 cm, PzR, °4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	350 01 709 364 XXX
8	Regenrinne konisch 600 cm, PzR, °3/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	350 01 709 366 XXX
8	Regenrinne konisch 600 cm, PzR, °4/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	350 01 709 368 XXX
8	Regenrinne konisch 650 cm, PzR, °4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	350 01 709 370 XXX
8	Regenrinne konisch 700 cm, PzR, °4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	350 01 709 372 XXX
8	Regenrinne konisch 800 cm, PzR, °4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	350 01 709 374 XXX
9	Windschutz 400×255 cm, PzR, °3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	350 01 759 468 XXX
9	Windschutz 500×255 cm, PzR, °4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	350 01 759 469 XXX
9	Windschutz 500×255 cm, PzR, °3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	350 01 759 470 XXX
9	Windschutz 550×255 cm, PzR, °4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	350 01 759 471 XXX
9	Windschutz 600×255 cm, PzR, °3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	350 01 759 472 XXX
9	Windschutz 600×255 cm, PzR, °4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	350 01 759 474 XXX
9	Windschutz 650×255 cm, PzR, °4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	350 01 759 476 XXX
9	Windschutz 700×255 cm, PzR, °4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	350 01 759 478 XXX
9	Windschutz 800×255 cm, PzR, °4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	350 01 759 480 XXX

° Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig

° Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links / rechts in Abflussrichtung gesehen.


Zubehör

Zubehör Palazzo Royal mit Kurbel (zwingend notwendig)		Bestellnummer
10/11	Steuerung Pz14 für LED, 1 × 230 V, 10 A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 010
11	Steuerung Pz14 für Heizung, 3 × 400 V, 16 A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 020
10/11	Steuerung Pz14 für LED und Heizung, 3 × 400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 030
10/11	Steuerung Pz14 für LED und Heizung, 1 × 230 V, 16 A max. 2 Heizstrahler 1500 W oder 20 A max. 4 Heizstrahler 1000 W (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 035
Zubehör Palazzo Royal E mit Motor		
11	Steuerung Pz14 für Motor, 1 × 230 V, 10 A (3-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 100
10/11	Steuerung Pz14 für LED und Motor, 1 × 230 V, 10 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 110
11	Steuerung Pz14 für Heizung und Motor, 3 × 400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 120
10/11	Steuerung Pz14 für LED, Heizung und Motor, 3 × 400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 130
Optionen für LED-Beleuchtung (bei Steuerungen Pz14 mit LED sind 4 Streifen 920 mm weiss inklusive)		
	Verlängerte LED-Streifen weiss, 4 × 1480 mm	350 01 559 560
	LED-Streifen RGBW 4 × 920 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 561
	LED-Streifen RGBW 4 × 1480 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 562
	Ausführung als indirekte Beleuchtung	350 01 559 559
Elektro-Zubehör		
12	Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 3-Kanal, weiss	350 01 555 270
12	Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 7-Kanal, weiss	350 01 555 280
12	Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz	350 01 555 290
	Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 42-Kanal, schwarz	350 01 555 300
13	Heizstrahler (Infrarotstrahler), zu Steuerung Pz14, Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm montierbar), (Preis für ein Heizstrahler)	350 01 570 320
	Heizstrahler (Infrarotstrahler), Aluminium poliert, 1500W, 230V, 6.5A (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Heizstrahler) Verfügbar ab Juli 2021	350 01 570 400
Diverses		
	Edelstahlkit (Achsbock- und Scharniereset 10-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	350 01 901 032
	Edelstahlkit (Achsbock- und Scharniereset 12-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	350 01 901 232
	Bindesystem, PzR 600 × 500, 700 × 500, 500 × 500, 550 × 550, 600 × 600, Ø 600, Ø 700, Ø 800	350 01 900 320
	Bindesystem, PzR 700 × 600, 800 × 600, 650 × 650, 700 × 700	350 01 900 330
14	¹³ Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm	350 01 906 300

¹ solange Vorrat

¹³ Gewisse Schirmgrössen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schliesshöhe (E).





Glatz AG
Sonnenschirme
Saison 2021

glatz.com

